ZESTAWIENIE DRZWI
zewnętrzne

POZIOM -1.01 (WEJŚCIE)

UWAGA! widok od strony zawiasów	
oznaczenie	DZ1
wymiary w świetle ścian (ościeży) So,Ho(mm)	So=1400 Ho=2670
wymiary otworu po otwarciu skrzydła (ościeży) S,H(mm)	S=1300(1000+300) H=2100
ilość	1
opis	Drzwi wejściowe przeszklone konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; drzwi dwuskrzydłowe 130x210cm skrzydło czynne prawe (S=100,H=210 cm); skrzydło bierne lewe (S=30,H=210cm); klamki z obu stron; zamek standard; wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości.

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
WITRYNY wewn. w standardzie p.poż.

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAW
WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE

POZIOM ±0.00 (PARTER)

UWAGA! widok od strony zawiasów	 275 55 150 70 50 100 202 210 EI60 EIS30 EIS30 EI60	 275 55 150 70 100 50 202 210 EI60 EIS30 EIS30 EI60	 275 55 150 70 50 100 202 210 EI60 EIS30 EIS30 EI60
oznaczenie	OW1	OW2	OW3
wymiary (cm)	So=275 Ho=210	So=275 Ho=210	So=275 Ho=210
ilość	1	1	1
opis	KONTROLA DOSTĘPU Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne skrzydło czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne lewe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;	KONTROLA DOSTĘPU Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne skrzydło czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne prawe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;	Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne skrzydło czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne lewe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;

DZIĆ
OTWORÓW

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI
W ZESTAWIENIU PODANE W cm

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
WITRYNY wewn. w standardzie p.poż.

POZIOM +3.71 (1 PIĘTRO)

	UWAGA! widok od strony zawiasów	 295 70 150 75 50 100 EI60 EIS30 EIS30 202 EI60 210	 290 70 150 70 100 50 EI60 202 EIS30 EIS30 EI60 210	 290 70 150 70 50 100 EI60 EIS30 EIS30 202 EI60 210
0W4	oznaczenie	1W1	1W2	1W3
So=130 Ho=210	wymiary (cm)	So=295 Ho=210	So=290 Ho=210	So=290 Ho=210
1	ilość	1	1	1
Drzwi przeszklone w standardzie p.poż.EI30, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi prawe S=120, H=202cm w standardzie p.poż. EI30, wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;	opis	KONTROLA DOSTĘPU Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne skrzydło czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne lewe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;	KONTROLA DOSTĘPU Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne skrzydło czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne prawe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;	Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne skrzydło czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne lewe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE OTWORÓW

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI
W ZESTAWIENIU PODANE W cm

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
WITRYNY wewn. w standardzie p.poż.

POZIOM +7.40 (2 PIĘTRO)

	
1W4	1W5
So=166 Ho=210	So=130 Ho=210
1	1
Drzwi przeszklone w standardzie p.poż.EIS30, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi S=100+50, H=202cm w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne skrzydło czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne prawe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;	Drzwi przeszklone w standardzie p.poż.EI30, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi prawe S=120, H=202cm w standardzie p.poż. EI30, wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;

widok od strony zawiasów		 296 73 150 73 100 50 210 202 EI60 EIS30 EIS30 EI60	 303 75 150 78 50 100 210 202 EI60 EIS30 EIS30 EI60
oznaczenie	W1	W2	W3
wymiary (cm)	So=130 Ho=210	So=296 Ho=210	So=303 Ho=210
ilość	1	1	1
opis	Drzwi przeszklone w standardzie p.poż.EI30, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi prawe S=120, H=202cm w standardzie p.poż. EI30, wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości; samozamykacz; elektrotrzymacz;	Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi (150x202), dwyskrzydłowe w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne; skrzydło czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne prawe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości. samozamykacz; elektrotrzymacz;	Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi (150x202), dwyskrzydłowe w standardzie p.poż. EIS30 skrzydło czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne lewe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości. samozamykacz; elektrotrzymacz;

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE OTWORÓW

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI
W ZESTAWIENIU PODANE W cm

 303 75 150 78 100 50 210 202 EI60 EIS30 EIS30 EI60	 296 73 150 73 50 100 210 202 EI60 EIS30 EIS30 EI60	
W4	W5	W6
So=303 Ho=210	So=296 Ho=210	So=150 Ho=210
1	1	1
Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi (150x202), dwyskrzydłowe w standardzie p.poż. EIS30 skrzydło czynne lewe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne prawe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości. samozamykacz; elektrotrzymacz;	Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI60, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; słupki pionowe montowane do wys stropu; drzwi (150x202), dwyskrzydłowe w standardzie p.poż. EIS30, dymoszczelne; skrzydło czynne prawe (S=100,H=202cm); skrzydło bierne lewe (S=50,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości. samozamykacz; elektrotrzymacz;	KONTROLA DOSTĘPU Witryna przeszklona w standardzie p.poż.EI30, rozwiązanie systemowe typu Metalplast ALUPROF; konstrukcja: profile alum. kolor biały RAL 9010; wypełnienie szkło bezpieczne przezierne; drzwi lewe (S=98,H=202cm); wyklejenie trzema paskami nieprzeziernymi szerokości 3cm w odstępach 3cm na $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ wysokości. samozamykacz; elektrotrzymacz;

▬ ▬ ▬ projektowany zakres opracowania

UWAGI:
1. Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
2. Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
3. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
4. Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana włącznie z projektami pozostałych branż;
5. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
6. Wszystkie elementy wykończeniowe, ślusarki i stolarki okienno–drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
7. Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta:
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
9. Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowienie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
10. Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy części pomieszczeń
budynku szpitala w Brzegu Dolnym
56–120 Brzeg Dolny, Aleje Jerozolimskie 26
dz. nr 6/2, obręb Brzeg Dolny

INWESTOR: GMINA BRZEG DOLNY
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

PROJEKT: DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT : zestawienie witryn

RYSUNEK NR: A9 **SKALA :** 1:50 **DATA :** czerwiec 2020r.

imię i nazwisko:	specjalność:	podpis:
arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projekt	
stud. arch. Michał Krok	opracowanie	
arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	

DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
ul. Starodębowa 77, 51–251 Wrocław
pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311